

eLOCK BT102 WiFi

Najważniejsze cechy

Inteligentny kontroler na kartę, kod, smartfon, klucz + opcjonalnie odcisk palca
Możliwość generowania kodów oraz dostępu przez smartfon z dowolnego miejsca na świecie
Generowanie kodów i e-kluczy na smartfon, NIE wymaga połączenia z Internetem
Wbudowany moduł WiFi umożliwiający pracę w trybie ONLINE
Automatyczne zamykanie po określonym czasie np. 5 sek (programowalny dowolny czas)
Możliwość ustawienia trybu stale otwartego np. od Pn-Pt w godz. 8:00 - 16:00
Odporność na warunki atmosferyczne IP65 (deszcz, śnieg), temp. pracy -20°C ~ +50°C
Opcjonalnie daszek ochronny (do trudnych warunków pogodowych)
Zasilanie 12V DC, prąd obciążenia ≈0,6A, prąd czuwania ≈ 5mA
Trwała obudowa + panel ze szkła hartowanego
Wymiary: 125 x 79 x 15,5 mm

Sposoby otwierania

20.000 kart/breloków/opasek Mifare 13,56 MHz
150 kodów (do wpisania na klawiaturze)
Nielimitowana ilość smartfonów (Bluetooth)
150 odcisków palca (opcja)

Zarządzanie i obsługa


Obsługa z poziomu Android / iOS / PC / MAC
Dowolna ilość administratorów (Android / iOS)
Darmowa aplikacja w języku polskim
Obsługa przez TTLock / TTRenting / TTHotel
Współpraca z PMS lub kioskiem recepcyjnym
Współpraca z dowolną bramką eLOCK WiFi/LAN
Kody dostępu jednorazowe, czasowe od dnia/godz do dnia/godz, cyliczne, kasujące
Przycisk dzwonka, z możliwością podłączenia dzwonka 12V



Wypożyczenie



1x eLOCK BT101



1x uchwyt montażowy + śruby

Wypożyczenie eLOCK BT101 (■ standard / □ opcja)



Bluetooth



Karta



Kod



Aplikacja



Odcisk palca



WiFi

eLOCK BT102 WiFi

Schemat podłączenia

